CyclO2 SMART

Note : Pas noté
Prix
3990,00 €

3990,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Pré-commande pour livraison Août

Détails Partie Cycle :

- Cadre : Aluminium (partie AV), Acier (partie AR)
- Dimensions (L. l. h) : 1950 x 760 x 1100 mm
- Hauteur de cadre : 47 cm entre pédalier et collier de selle
- Enjambement : 350 mm
- Potence : SATORI, réglable sans outil

Détails Partie Electrique :

- Moteur
  - Moteur central BAFANG M410 250W
  - Couple maximal : 80 N.m
  - Console à affichage digital
  - Niveaux d'assistance : 5

- Roues : Jantes MACH1 à double paroi 26" AV et 24" AR
- Pneumatiques : SCHWALBE BIG APPLE 26 et 24x2.00 à bande de roulement renforcée
- Suspensions : Tige de selle SATORI.
- Selle: confortable et large
- Hauteur de selle : de 89 à 102 cm
- Freins AV et AR : Leviers de frein en aluminium avec frein parking, freins à disque hydraulique AV et AR (sur chaque roue AR) 160mm
- Différentiel sur le moyeu AR qui rendent les roues indépendantes dans les virages et permet donc une prise en main facilitée, plus intuitive du tricycle
- Pédalier : 36 dents
- Vitesses : Shimano Nexus 3 dans le moyeu AR
- Poids total du vélo : 37 kg (batterie incluse)
- Eclairage SPANNINGA à diodes alimenté par la batterie
- Accessoires : Panier AV, Panier AR en aluminium de grande capacité (550x500x350mm)
    - Bouton de démarrage 6km/h
    - Informations diffusées : Horloge, niveau d’assistance, vitesse en temps réel, vitesse moyenne, distance totale parcourue, distance parcourue lors du présent trajet, jauge de charge de la batterie
- Batterie
    - Fabriquée en France avec des cellules LG
    - Type : Lithium-ion 36V/14Ah de série ou 36V/17,5Ah en option
    - Autonomie : Jusqu’à 90kms (14Ah), 120kms (17,5Ah)
    - Temps de charge : 4,5 heures maximum
    - Durée de vie : Plus de 500 charges
    - Poids de la batterie : 4,4 kg
    - Spécificités : Extractible et verrouillée
- Garantie
    - Cadre : 5 ans
    - Moteur : 2 ans
    - Autres composants électriques : 2 ans
- Normes
    - CEM et Basse tension